



Xeentec Fuel-Optimizer (XFO) Einfüllanleitung

Durch unseren Xeentec Fuel-Optimizer (XFO) verbrennt der Kraftstoff vollständig und effektiver, entwickelt dadurch mehr Leistung (kW) und reduziert den Kraftstoffverbrauch erheblich. Unsere privaten Tester erzielten bis zu **20%** an Kraftstoffeinsparung, siehe Referenzliste. XFO wird in den Kraftstofftank des Fahrzeugs eingefüllt zum bestehenden Kraftstoff. XFO kann für alle Fahrzeuge verwendet werden, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden.

Bitte halten Sie sich ganz genau an diese Einfüllanleitung.

Dosierung von XFO: Der Inhalt eines Flacons beträgt 200ml und reicht für 600 Liter Kraftstoff (Benzin/Diesel). Somit 10ml XFO für je 30 Liter Kraftstoff, der getankt wird.

Beispiele: 10ml für 30 Liter / 15 ml für 45 Liter / 20ml für 60 Liter etc.

Einfüllzeitpunkt: Immer direkt vor dem Tanken. Zuerst XFO einfüllen, dann tanken.

Die einfache Anwendung von XFO:

Einfüllung Schritt 1: Den Flacon immer vor jedem Einfüllen kräftig schütteln (ca. 30 Sekunden) bis XFO gut vermischt ist. Eventuelle Ablagerungen am Boden des Flacons **müssen** aufgelöst sein. Beim ersten Öffnen des Flacons den Deckel abschrauben und einen der zwei Einfüllstutzen auf den Flacon aufschrauben. Bitte beachten, dass der Einfüllstutzen richtig auf dem Flacon sitzt und dicht ist.

Einfüllung Schritt 2: Kontrollieren wie viel ml im Flacon sind. Berechnen wie viel XFO eingefüllt werden muss. Den Flacon mit dem Einfüllstutzen in den Tank stecken, Sicherheitsverschluss vom Tank (wenn vorhanden) beiseite schieben, durch Druck auf den Flacon die berechnete Menge an XFO in den Tank spritzen. Danach sofort die gewünschte Menge des Kraftstoffs (Benzin oder Diesel) tanken.

Selbstverständlich hat unser XFO zu Ihrer 100%igen Sicherheit eine Produkthaftpflichtversicherung für eventuelle Schäden an Ihrem Fahrzeug durch die Verwendung von XFO in Höhe von 3 Mio. Euro je Schadenfall.

Wichtig: Bei **jedem** Tanken XFO verwenden, um die Wirkung auf Dauer zu garantieren. Für Fehler bei der Anwendung durch Selbstverschulden kann nicht gehaftet werden.

Hersteller und Vertrieb:

Xeentec Holding B.V. - Niederlassung Deutschland
Grundlerstr. 14
89616 Rottenacker
Deutschland

Tel.: 07393 - 40 50 849
info@xeentec.de
www.xeentec.de

Finanzamt Kleve
St.Nr.: 116/5952/4126
USt-IdNr.: DE292773924

Hauptsitz der Gesellschaft:

Xeentec Holding B.V. - Niederlande
2514 EJ Den Haag
Register No. 27176252 - Den Haag
Geschäftsführer: Lars Parelius